

CR-801A-200B



Información General

Producto: Cámara para Vehículo tipo domo

Modelo: CR-801A-A200B

Especificaciones Técnicas

Característica	Especificación
Modelo	CR-801A-A200B
Sensor de imagen	CMOS 1/2.9"
Resolución	AHD 1080P (Full HD)
Sistema de video	PAL
Píxeles efectivos	1920 × 1080
Iluminación mínima	0.1 Lux / 0 Lux con iluminación infrarroja activada
Obturador electrónico	PAL: 1/50 ~ 1/100.000 s
Relación señal / ruido	> 42 dB
Balance de blancos	Automático (AWB)
Modo Día / Noche	Color / Blanco y Negro
WDR	Digital (Activado)
Función espejo	Desactivada
Iluminación infrarroja	10 LED IR de 850 nm
Idioma del menú	Inglés (Predeterminado)
Salida de video	Video compuesto 1.0 Vp-p / 75 Ω
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	105° (Horizontal)
Tipo de conector	Conector plástico de 4 pines P4
Distribución de pines	1: +12 V / 2: GND / 3: Audio / 4: Video
Alimentación	DC 12 V ±5 %
Temperatura de operación	-20 °C a +70 °C
Humedad de operación	Menor al 90 % de humedad relativa
Accesorios incluidos	Kit de accesorios y certificado de calidad

Características Principales

- Cámara vehicular **AHD Full HD 1080P**.
- Sensor CMOS de **1/2.9"**.
- Lente de **2.8 mm** con **105°** de visión horizontal.
- 10 LED infrarrojos de **850 nm** para visión nocturna.
- Cambio automático entre modo día y noche.
- Balance de blancos automático.
- WDR digital para mejorar imágenes en condiciones de iluminación difíciles.
- Micrófono integrado mediante el conector P4 de 4 pines (audio disponible en el pin correspondiente).
- Alimentación de **12 VDC**.
- Amplio rango de temperatura de operación para aplicaciones vehiculares.

Conector

Interfaz: platica de 4 pines P4

Distribución de pines

Pin	Función
1	+12 VDC
2	Tierra (GND)
3	Audio
4	Video

Aplicaciones

- Sistemas MDVR.
 - DashCam para transporte.
 - Monitoreo de flotas.
 - Vehículos de carga.
 - Transporte público.
 - Buses.
 - Camiones.
 - Vehículos especiales.
-

Dimensiones

El documento incluye el plano mecánico completo con las dimensiones de la cámara para facilitar su instalación.