

CR-803B-A200B



Producto: Cámara para Vehículo
Modelo/Especificación: CR-803B-A200B
AHD 1080P
Soporte para función UTC para compatibilidad a 720P
RESISTENTE AL AGUA IP67
24 LEDS

Parámetros Técnicos

Característica	Especificación
Modelo	CR-803B-A200B
Tipo de Sensor	1/2.9" CMOS sensor
Resolución Horizontal	1080P (Alta Definición)
Sistema de Señal	PAL
Píxeles Efectivos	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminación Mínima	0.1 LUX (0 LUX con IR encendido)
Obturador Electrónico	1/50 ~ 1/100,000s
Relación Señal/Ruido (S/N)	> 46dB
Balance de Blancos	Automático (AWB)
Modo Día/Noche	Color / Blanco y Negro
Rango Dinámico (WDR)	Digital (Activado)
Modo Espejo (Mirror)	Desactivado
Iluminación Infrarroja (IR)	24 LEDs / 850nm
Idioma del Menú	Inglés (Predeterminado)

Característica	Especificación
Salida de Vídeo	1.0Vp-p Compuesta, 75Ω
Lente	2.8 mm
Ángulo de Visión	105° (Horizontal)
Tipo de Interfaz	P4H 4 pines (VCC, GND, NC, Video)
Alimentación	DC 12V ± 5%
Temperatura de Operación	-20°C a 70°C
Grado de Protección	IP67 (Impermeable)

Interfaz de Conexión

Longitud del cable: 0.5 metros aprox

Requerimientos de Energía: DC 12V ± 50%.

Funciones de Control: Soporte para función UTC (Up-the-Coax). con menú OSD

Tipo de interfaz: Plástico

Código del conector: P4H (Conector plástico hembra de 4 pines)

Compatibilidad directa

Compatible únicamente con conectores P4M (plástico macho de 4 pines), manteniendo el mismo tipo de interfaz y número de pines.

Compatibilidad mediante adaptador Opcional

Esta interfaz puede adaptarse a conectores metálicos de 4 pines utilizando el convertidor P4H → M4H, el cual convierte la interfaz de conexión de plástico a metálica sin modificar las características del equipo.

Equipos compatibles

Conexión directa (P4H ↔ P4M):

- DashCam VIXOOR y accesorios con interfaz P4M.

Conexión mediante adaptador (P4H → M4H):

- Cámaras Howen con conector M4M.
- Cámaras Mettax con conector M4M.
- Cámaras MDVR y otros dispositivos con conector metálico M4M compatible.

Nota técnica: La compatibilidad del conector garantiza únicamente el acoplamiento físico entre dispositivos. Para asegurar el funcionamiento correcto, es necesario verificar que el pinout, el voltaje de alimentación, la señal de video, el protocolo de comunicación y las especificaciones técnicas sean compatibles entre los equi

Dimensiones y Estructura del Producto

