

VIXOOR VXM25

Monitor Vehicular AHD de 7 Pulgadas



Manual de Especificaciones

Introducción

Gracias por elegir nuestro producto. Nos complace que este equipo le brinde comodidad y una mejor experiencia de uso.

Para garantizar un funcionamiento correcto y prolongar la vida útil del monitor, lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. No desmonte la carcasa sin autorización, ya que existen componentes internos con alto voltaje que pueden provocar descargas eléctricas.
2. No exponga el monitor a ambientes con humedad, polvo, niebla de aceite o luz solar directa.
 - Temperatura de operación: **-20 °C a +65 °C**
 - Temperatura de almacenamiento: **-20 °C a +40 °C**
3. Limpie la pantalla únicamente con un paño suave. No utilice disolventes ni productos químicos para la limpieza.
4. Utilice únicamente la fuente de alimentación y los accesorios compatibles. Si utiliza accesorios diferentes a los suministrados, consulte previamente con el fabricante o con el servicio técnico.
5. Se recomienda que la instalación sea realizada por personal técnico calificado. Si detecta alguna anomalía, apague inmediatamente el monitor y comuníquese con el distribuidor o con el fabricante.

1. Apariencia del Producto

(Se mantienen las imágenes frontal y posterior del monitor proporcionadas por el fabricante.)

2. Función de los Botones

Botón	Función
M	Voltear imagen (Flip)
AV1 / AV2	Cambiar entre entradas de video AV1 y AV2
▲	Navegar hacia arriba
OK	Confirmar selección
▼	Navegar hacia abajo
POWER	Encendido / Apagado
Receptor IR	Recepción de señal del control remoto

Control Remoto

Antes del primer uso, retire la película aislante de la batería del control remoto.

Funciones

Botón	Función
1	Selección de entrada de video
2	Ajustar (-)
3	Menú / Regresar
4	Seleccionar
5	Ajustar (+)
6	Encender / Apagar

3. Especificaciones Técnicas

Característica	Especificación
Nombre del producto	Monitor Vehicular de 7"
Tamaño de pantalla	7 pulgadas
Resolución	IPS 1024 × 600 (RGB)
Frecuencia de video	PAL
Formato de señal	CVBS / AHD
Relación de aspecto	16:9 / 4:3
Alimentación	DC 9~24 V
Relación de contraste	400:1
Corriente de trabajo	450 mA
Modo de visualización	Pantalla única

4. Conexión

El monitor utiliza un **conector aeronáutico macho de 4 pines (4P)**.

La conexión se realiza al puerto **AV OUT** del DVR o unidad principal de video mediante el cable correspondiente.

Características Principales

- Pantalla IPS de **7 pulgadas**.
- Resolución **1024 × 600**.
- Compatible con señales **AHD** y **CVBS**.
- Compatible con sistemas **PAL**.
- Alimentación de amplio rango **9 a 24 VDC**.
- Cambio entre entradas **AV1 / AV2**.

- Función de volteo de imagen (Mirror/Flip).
- Instalación mediante soporte ajustable.
- Compatible con DVR móviles (MDVR), DashCam y cámaras vehiculares AHD.
- Receptor infrarrojo para control remoto incluido.